



Protipádová ochrana

MINIBLOC AN102

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu, lehká a kompaktní pro krátké výstupy



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Ropa & plyn (těžba)
- Energie
- Skladování

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

MINIBLOC AN102

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu, lehká a kompaktní pro krátké výstupy

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Popruhový naviják
Složení hlavního držáku	Plast, Polyester
Max. délka (m)	2,5
Šířka popruhu (mm)	46
Délka SZP (m)	2,5
Délka SZP (inch)	98.4253
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Váha (kg) (kg)	1,1
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m)
Use of self retracting	Vertical