



Ochrana rukou

GFA115K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice spojující velkou pružnost a dobrou citlivost při svářečských pracích v těžkém průmyslu



Výhody



Výkon

• Odolnost proti kontaktnímu teple (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
TYP B



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



Ochrana rukou

GFA115K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice spojující velkou pružnost a dobrou citlivost při svářečských pracích v těžkém průmyslu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Střižené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Svařování
Tloušťka (mm)	0,7 -> 0,9
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Barva	Šedá
Velikost	10
Typ balení	Balení: 12 párů