



Protipádová ochrana

MAXIBLOC AN10010T2

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro snadné nasazení a použití na výstupech do 10 metrů



Výhody



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla

Certifikace a normy



EN360
RFU 11.062
150 KG



Chrání před riziky



Pád



enjoy safety.

Vydáno 04/06/2026
www.deltaplus.eu



Protipádová ochrana

MAXIBLOC AN10010T2

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro snadné nasazení a použití na výstupech do 10 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	ABS, Galvanizovaná ocel
Max. délka (m)	10
Délka SZP (m)	10
Délka SZP (inch)	393.701
Průměr kabelu (mm)	4
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	3,75
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině
Use of self retracting	Vertical