



Protipádová ochrana

TRA32

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 3 metrů, se 2 nosnými deskami, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 795
TYP B

TS16415
3

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

TRA32

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 3 metrů, se 2 nosnými deskami, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Teleskopický stativ
Materiálové složení	Hliník
Kotevní zařízení	Stativ
Max. délka (m)	3,02
Min. délka (m)	1,74
Barva	Hliníková
Váha (kg) (kg)	22,2
Odpor (Kn)	20
Rozvor (m)	2,62
Maximální počet uživatelů	3
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru