



Ochrana rukou

CA515R

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice vhodné pro svářečské práce díky odolnosti vůči kontaktnímu teplu



Výhody



Výkon

- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



enjoy safety.

Vydáno 07/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

CA515R

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené rukavice vhodné pro svářečské práce díky odolnosti vůči kontaktnímu teplu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Svářečské rukavice
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Tloušťka (mm)	1,2 -> 1,4
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Barva	Červená
Velikost	10
Typ balení	Balení: 12 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 12 párů
60 dvojice /box