



SPEEDLINE LV201

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Lesnický průmysl
- Skladování

Certifikace a normy



EN 795
TYP B
TYP C

TS16415
2

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

SPEEDLINE LV201

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Horizontální dočasné záchranné lano
Složení hlavního držáku	Polyester
Šířka popruhu (mm)	50
Délka (m)	20
Zapínání	Šroub
Barva	Žlutá
Váha (kg) (kg)	3,8
Maximální počet uživatelů	2
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	65.616