



# SPEEDLINE LV201

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů



### Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Lesnický průmysl
- Skladování

### Certifikace a normy

**CE** KATEGORIE III

EN 795  
TYP B  
TYP C

TS16415  
2

### Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

# SPEEDLINE LV201

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Horizontální dočasné záchranné lano
Složení hlavního držáku	Polyester
Šířka popruhu (mm)	50
Délka (m)	20
Zapínání	Šroub
Barva	Žlutá
Váha (kg) (kg)	3,8
Maximální počet uživatelů	2
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	65.616