



Ochrana rukou

PVC7335

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou chrání celé předloktí před rozstříky oleje a uhlovodíky při dlouhodobém používání



Výhody



Výkon

· Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce
- Čištění odpadů a vody

Certifikace a normy



KATEGORIE III



EN 388
2 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYP C
K



EN ISO 374-5

Chrání před riziky



Biologické



Opotřebení



Chemické



Částice



Ochrana rukou

PVC7335

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou chrání celé předloktí před rozstříky oleje a uhlovodíky při dlouhodobém používání

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vodotěsné rukavice s oporou
Přiléhavý typ rukavice	S výstelkou
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	PVC
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Materiál podšívky	Syntetické textilie
Tloušťka (mm)	0,90
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Další výhoda	Reach, Dlouhá manžeta (>290 mm)
Barva	Červená
Velikost	10
Typ balení	Balení: 12 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 12 párů
120 dvojice /box



Ochrana rukou

PVC7335

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou chrání celé předloktí před rozstříky oleje a uhlovodíky při dlouhodobém používání

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%