



Protipádová ochrana

PROTECTOR TETRA AN15006T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí kabelová cívka pro výstupy do 6 metrů



Výhody



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času
· Rukojeť pro snadné přenášení
· NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

· Pouzdro ABS odolné proti nárazům



Viditelnost

· Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy



EN360
RFU 11.062
150 KG

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety.

Vydáno 14/12/2025
www.deltaplus.eu



Protipádová ochrana

PROTECTOR TETRA AN15006T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí kabelová cívka pro výstupy do 6 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	ABS, Galvanizovaná ocel
Max. délka (m)	6
Délka SZP (m)	6
Délka SZP (inch)	236.2206
Průměr kabelu (mm)	4
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	5,6
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině
Blokovací systém	Inertní blokovací systém
Use of self retracting	Vertical