



Ochrana rukou

VV914 ARC FLASH

SPECIFICKÉ TEPELNÉ PRÁCE

Zateplené protiporézní rukavice úrovně E chrání před elektrickým obloukem, použitelné ve všech typech prostředí



Výhody



Výkon

- Odolnost proti kontaktnímu teple (250° po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut
- Testováno podle ASTM F2675, aby se zabránilo popálení druhého stupně elektrickým obloukem

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388
3 X 4 3 E



EN 407
4 2 X X X X



ASTM F2675
ATPV 54.8 CAL/CM²

Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



Opotřebení



Perforace



Ochrana rukou

VV914 ARC FLASH

SPECIFICKÉ TEPELNÉ PRÁCE

Zateplené protiporézní rukavice úrovně E chrání před elektrickým obloukem, použitelné ve všech typech prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Aramid, Skleněné vlákno
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Neopren
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	10
Další výhoda	Reach, Protkatelný, Para-aramidové šití
Barva	Žlutá-Černá
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Blister