



Protipádová ochrana

AN218R2ADD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Lano s tlumičem energie, u něž lze upravit délku a v případě potřeby tak snížit minimální volnou vzdálenost pod nohama uživatele



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg
- Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATÍŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

AN218R2ADD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Lano s tlumičem energie, u něž lze upravit délku a v případě potřeby tak snížit minimální volnou vzdálenost pod nohama uživatele

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Pletené lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyamid, Polyester
Délka (m)	2
Nastavení	Nastavitelné pomocí redukční smyčky na laně
Průměr lana (mm)	12
S konektorem	ano
Barva	Bílá-Černá
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Koncovky	1 šitá smyčka se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,97
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616