



AN235200PR

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Lano s tlumičem dielektrické energie s elastickým popruhem, které poskytuje ochranu před elektrickým rizikem



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg
· Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany



Snadné použití

· Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele
· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Certifikace a normy



EN355
140 KG

Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Chrání před riziky



Pád



AN235200PR

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Lano s tlumičem dielektrické energie s elastickým popruhem, které poskytuje ochranu před elektrickým rizikem

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Elastické tkané lano
Složení hlavního držáku	Polyester, Ocel s plastovým odlitkem
Délka (m)	2
Lock	Automatic system
S konektorem	ano
Barva	Černá-Červená
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček z izolačního materiálu, otvor 20 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm, Velký háček z izolačního materiálu
Váha (kg) (kg)	1,2
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	6.5616
Dielektrická volitelná zkouška	30 Kv