



Protipádová ochrana

# AN245200PRR

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Dvojité lano s tlumičem dielektrické energie s elastickým popruhem, které poskytuje ochranu před elektrickým rizikem



### Výhody



#### Pohodlí

· Elastické lano pro snadný pohyb a bezpečnost



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg  
· Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany



#### Snadné použití

· Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele  
· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

### Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

### Certifikace a normy



EN355  
140 KG

### Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

# AN245200PRR

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Dvojité lano s tlumičem dielektrické energie s elastickým popruhem, které poskytuje ochranu před elektrickým rizikem

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Elastické tkané lano
Složení hlavního držáku	Polyester, Ocel s plastovým odlitkem
Délka (m)	2
S konektorem	ano
Barva	Černá-Červená
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček z izolačního materiálu, otvor 20 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	2 velké háčky z izolačního materiálu, Háček z izolačního materiálu, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,9
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616
Dielektrická volitelná zkouška	30 Kv