



LO030100

LANA

Protipádová ochrana

Lano i kotevní bod jsou umístěny na metrovém popruhu, což umožňuje maximální univerzálnost



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN354

EN 795
TYP B

Chrání před riziky



Pád



LO030100

LANA

Protipádová ochrana

Lano i kotevní bod jsou umístěny na metrovém popruhu, což umožňuje maximální univerzálnost

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lonže a kotevní bod v trubkovém popruhu
Složení hlavního držáku	Polyester
Šířka popruhu (mm)	25
Délka (m)	1
Width (inch)	0.9825
Šířka (mm)	25
Barva	Černá-Oranžová
Koncovky	2 šité smyčky
Váha (kg) (kg)	0,070
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	3.2808