



Protipádová ochrana

# TRA22

## OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 2 metrů, se 2 nosnými deskami, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech



### Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

### Certifikace a normy



EN 795  
TYP B

TS16415  
3

### Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

# TRA22

## OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 2 metrů, se 2 nosnými deskami, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ zařízení                          | Teleskopický stativ                                        |
| Kotevní zařízení                      | Stativ                                                     |
| Složení hlavního držáku               | Hliník                                                     |
| Max. délka (m)                        | 1,97                                                       |
| Min. délka (m)                        | 1,25                                                       |
| Barva                                 | Hliníková                                                  |
| Váha (kg) (kg)                        | 17,4                                                       |
| Odpor (Kn)                            | 20                                                         |
| Rozvor (m)                            | 1,89                                                       |
| Není v ceně                           | Schůdky TRA103                                             |
| Možnosti zabezpečení práce ve výškách | Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru |