



Protipádová ochrana

MAXIBLOC AN10006T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro usnadnění nasazení a použití na výstupech do 6 metrů



Výhody



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla

Certifikace a normy



KATEGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG



AR 1983

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

MAXIBLOC AN10006T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro usnadnění nasazení a použití na výstupech do 6 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	ABS, Galvanizovaná ocel
Max. délka (m)	6
Délka SZP (m)	6
Délka SZP (inch)	236.2206
Průměr kabelu (mm)	4
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	2,8
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině
Use of self retracting	Vertical