



Protipádová ochrana

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí třicetimetrové záchranné lano s možností záchrany pro vyzvednutí oběti



Výhody



Pohodlí

- Dvojitě spony zajišťují optimální jištění uživatele



Výkon

- Provedení s dvojitými sponami umožňuje optimální jištění uživatele a lepší navíjení popruhu v pouzdře
- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Snadné použití

- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času
- Koncová rukojeť, která usnadňuje navíjení kabelu
- Rukojeť pro snadné přenášení

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy

EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

TŘÍDA A
150 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí třicetimetrové záchranné lano s možností záchrany pro vyzvednutí oběti

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják, funkce navijáku
Složení hlavního držáku	ABS, Nerezová ocel
Max. délka (m)	30
Délka SZP (m)	30
Délka SZP (inch)	1181.103
Průměr kabelu (mm)	5
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Černá-Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	14,5
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru
Blokovací systém	Inertní blokovací systém
Use of self retracting	Vertical