



Protipádová ochrana

# PROTECTOR TETRA AN14006F

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální i horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů



## Výhody



### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



### Snadné použití

· Rukojeť pro snadné přenášení  
· NFC systém zaručuje sledovatelnost



### Odolnost

· Pouzdro ABS odolné proti nárazům



### Viditelnost

· Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

## Certifikace a normy

**CE** KATEGORIE III

**EN360**  
RFU 10.060  
CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU

## Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

## Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

# PROTECTOR TETRA AN14006F

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální i horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Popruhový naviják
Složení hlavního držáku	ABS, Polyester
Max. délka (m)	6
Šířka popruhu (mm)	25
Délka SZP (m)	6
Délka SZP (inch)	236.2206
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 22 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	5,4
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	100
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině
Blokovací systém	Inertní blokovací systém
Use of self retracting	Horizontal, Vertical