



Protipádová ochrana

# PROTECTOR TETRA AN15010T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí kabelová cívka pro výstupy do 10 metrů



## Výhody



### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



### Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času  
· Rukojeť pro snadné přenášení  
· NFC systém zaručuje sledovatelnost



### Odolnost

· Pouzdro ABS odolné proti nárazům



### Viditelnost

· Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

## Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

## Certifikace a normy

**CE** KATEGORIE III

EN360  
RFU 11.062  
150 KG

## Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

# PROTECTOR TETRA AN15010T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí kabelová cívka pro výstupy do 10 metrů

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zařízení                            | Lanový naviják                                                                                         |
| Složení hlavního držáku                 | ABS, Galvanizovaná ocel                                                                                |
| Max. délka (m)                          | 10                                                                                                     |
| Délka SZP (m)                           | 10                                                                                                     |
| Délka SZP (inch)                        | 393.701                                                                                                |
| Průměr kabelu (mm)                      | 4                                                                                                      |
| Včetně prvků                            | Absorbér energie                                                                                       |
| Barva                                   | Oranžová                                                                                               |
| Konektor (uživatelská strana)           | Malý háček, ocel, otvor 21 mm                                                                          |
| Další výhoda                            | Indikátor pádu                                                                                         |
| Životnost od výroby (let)               | 20                                                                                                     |
| Váha (kg) (kg)                          | 5,3                                                                                                    |
| Maximální zatížení pro jednu osobu (kg) | 150                                                                                                    |
| Možnosti zabezpečení práce ve výškách   | Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině |
| Blokovací systém                        | Inertní blokovací systém                                                                               |
| Use of self retracting                  | Vertical                                                                                               |