



Protipádová ochrana

LV105

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní šroub z nerezové oceli pro ochranu před korozi



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN 795
TYP A

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

LV105

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní šroub z nerezové oceli pro ochranu před korozi

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Kotevní tyč s okem z nerezové oceli
Složení hlavního držáku	Nerezová ocel
Délka (m)	0,14
Barva	Ocelová
Váha (kg) (kg)	0,174
Odpor (Kn)	12kN
Maximální počet uživatelů	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12