



HAR44EL

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Izolační postroj s polohovacím pásem pro elektrická rizika

Protipádová ochrana



Výhody



Pohodlí

· Tepelně tvarovaný pás poskytuje bederní oporu a optimální pohodlí



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN361
140 KG

EN358

Použití

- Budova
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Petrochemikálie
- Energie
- Skladování

Chrání před riziky



Pád



HAR44EL

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Izolační postroj s polohovacím pásem pro elektrická rizika

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Dielektrický postroj pro zachycení pádu s páskem
Složení hlavního držáku	Ocel, Plast, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Počet závěsných bodů pro pracovní polohování	2
Přezky	Ruční přezka
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body pro pracovní polohování	Pásek (přední)
Barva	Černá-Šedá
Komfortní prvky	Tepelně tvarovaná zádová opěrka
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	2
Počet ručních přezek	3
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Použití	Otočení o 180°
Belt	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Vymezení pracovní pozice, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Vertikální pohyb v uzrveném prostoru, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Dielektrická volitelná zkouška	20 Kv