



Ochrana rukou

TERK500 XTREM HEAT

SPECIFICKÉ TEPELNÉ PRÁCE

Protiřezné rukavice úrovně E, ideální do prostředí s extrémně vysokými teplotami



Výhody



Výkon

• Odolnost proti kontaktnímu teple (500 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Farmaceutický průmysl / Laboratoře
- Automobilky

Certifikace a normy



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



enjoy safety.

Vydáno 12/10/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

TERK500 XTREM HEAT

SPECIFICKÉ TEPELNÉ PRÁCE

Protiřezné rukavice úrovně E, ideální do prostředí s extrémně vysokými teplotami

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
5 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
4 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] CONVECTIVE HEAT
2 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Střížené a šité rukavice textilní dlaň / textilní hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Svařování
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Bezpečnostní manžeta
Délka manžety (mm)	160
Barva	Žlutá
Velikost	Jednorázová
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
36 dvojice /box