



Protipádová ochrana

TRA30

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 3 metrů, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN 795
TYP B

TS16415
3

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

TRA30

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A ZÁCHRANA Z ÚZKÝCH PROSTOR

Hliníkový stativ do 3 metrů, lehký, se snadnou instalací, pro všechny druhy práce ve stísněných prostorech

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Teleskopický stativ
Kotevní zařízení	Stativ
Složení hlavního držáku	Hliník
Max. délka (m)	3,02
Min. délka (m)	1,74
Barva	Hliníková
Váha (kg) (kg)	15,30
Odpor (Kn)	20
Rozvor (m)	2,62
Není v ceně	Deska adaptéru TRA102, Schůdky TRA103
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru