



Ochrana rukou

# CA615K

## TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené svářečské rukavice poskytující prodlouženou životnost v těžkém průmyslu



### Výhody



#### Výkon

- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku
- Odolnost proti kontaktnímu teple (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

### Certifikace a normy



EN 388  
3 1 3 2 X

EN 12477  
TYP A



EN 407  
4 1 3 X 4 X

### Chrání před riziky



Teplo



# CA615K

## TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Ochrana rukou

Kožené svářečské rukavice poskytující prodlouženou životnost v těžkém průmyslu

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)  
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU  
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE  
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT  
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE  
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL  
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

### Technické detaily

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typ rukavice               | Specifická rukavice         |
| Sada rukavic               | Svařování                   |
| Typ rukavice strojírenství | Střih šitý                  |
| Typ specifických rukavic   | Svařování                   |
| Tloušťka (mm)              | 1,2 -> 1,4                  |
| Úroveň ochrany paží        | Délka: předloktí (< 400 mm) |
| Charakteristika manžety    | Kožená manžeta              |
| Další výhoda               | Kevlarové švy               |
| Barva                      | Červená                     |
| Velikost                   | 10                          |
| Typ balení                 | Balení: 12 párů             |