



Ochrana rukou

KCA15

TEPELNÉ PRÁCE

Protiřezné rukavice úrovně D spojující tepelnou odolnost, zvýšenou odolnost a citlivost při práci, ideální do prostředí s vysokými teplotami



Výhody



Snadnost použití

· Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



Výkon

· Odolnost proti kontaktnímu teplu (250° po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



Ochrana rukou

KCA15

TEPELNÉ PRÁCE

Protiřezné rukavice úrovně D spojující tepelnou odolnost, zvýšenou odolnost a citlivost při práci, ideální do prostředí s vysokými teplotami

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Pletené rukavice bez povrchové úpravy
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Tloušťka (mm)	1,2 -> 1,4
Hustota úpletu	7
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Délka manžety (mm)	150
Další výhoda	Para-aramidové šití
Barva	Žlutá-Měděná
Velikost	9
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích