



Ochrana rukou

V1600

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

Jednorázové nitrilové rukavice, dotykové. Vynikající úchop díky strukturovanému povrchu, ideální do prostředí s výskytem olejů



Výhody



Snadnost použití

· Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice



Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje



Kompatibilita

· Obouruční rukavice

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Údržba

Certifikace a normy



KATEGORIE III



EN ISO 374-1
TYP B
JKT



EN ISO 374-5

VIRUS



EN ISO 374-5

Chrání před riziky



Biologické



Chemické



Částice



Ochrana rukou

V1600

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

Jednorázové nitrilové rukavice, dotykové. Vynikající úchop díky strukturovanému povrchu, ideální do prostředí s výskytem olejů

Podrobnosti - Normy



EN 374

J
K
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Nepudrovaná voděodolná rukavice bez opory
Přiléhavý typ rukavice	Bez výstelky
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Vnitřní úprava	Nepudrováno
Tloušťka (mm)	0.17
Úroveň ochrany paží	Délka: standardní (< 290 mm)
Další výhoda	Dotykový
Barva	Černá
Velikost	6, 7, 8, 9, 10
Životnost od výroby (let)	5
Typ balení	Kutija od 50 komada

Balení

Prodejní jednotka: Kutija od 50 komada
10 dvojice /box



Ochrana rukou

V1600

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

Jednorázové nitrilové rukavice, dotykové. Vynikající úchop díky strukturovanému povrchu, ideální do prostředí s výskytem olejů

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%