



Ochrana rukou

LAT50

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Syntetické rukavice splňující více norem, drsná struktura na dlani pro výborný úchop, ideální pro manipulaci s kyselinami



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Výkon

· Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Údržba

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511
X
1
X



EN 407
X 1 X X X X

Chrání před riziky



Teplo



Biologické



Opotřebení



Chemické



Ochrana rukou

LAT50

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Syntetické rukavice splňující více norem, drsná struktura na dlani pro výborný úchop, ideální pro manipulaci s kyselinami

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407

X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Vodotěsné rukavice s oporou
Přiléhavý typ rukavice	S výstelkou
Typ specifických rukavic	Chlad
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Latex
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Materiál podšívky	Bavlněný textil
Tloušťka (mm)	1,80
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Rovná manžeta
Další výhoda	Protkatelný
Barva	Zelená
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
120 dvojice /box