



LV106

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Otočná kotva umožňuje instalaci svisle nebo vodorovně

Protipádová ochrana



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN 795
TYP A

Chrání před riziky



Pád



LV106

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Otočná kotva umožňuje instalaci svisle nebo vodorovně

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Otočná kotva
Složení hlavního držáku	Nerezová ocel
Barva	Ocelová
Váha (kg) (kg)	0,100
Odpor (Kn)	12kN
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)