



Protipádová ochrana

PUMA HAR25

ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Postroj určený pro práci v závěsu na laně je zlatou střední cestou, co se týče komfortu a ceny



Výhody



Pohodlí

- Specifický design na nožních páscích umožňuje volný pohyb při dlouhých pracovních dnech
- Tepelně tvarovaný pás poskytuje bederní oporu a optimální pohodlí



Hygiena

- Postroj a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Snadné použití

- Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele
- NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Těžební průmysl
- Petrochemikálie

Certifikace a normy



EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358
150 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

PUMA HAR25

ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Postroj určený pro práci v závěsu na laně je zlatou střední cestou, co se týče komfortu a ceny

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Záchytné, podpůrné a závěsné postroje
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Počet celkových bodů pozastavení	1
Počet závěsných bodů pro pracovní polohování	2
Přezky	Ruční přezka
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body	Břišní
Závěsné body pro pracovní polohování	Pásek (přední)
Barva	Černá-Oranžová
Komfortní prvky	Tepelně tvarovaná zádová opěrka a tepelně tvarovaný chránič stehen
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Další výhoda	Pohodlí
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	2,1
Počet ručních přezek	6
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1

Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Vymezení pracovní pozice, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
---------------------------------------	--