



Protipádová ochrana

# AM007

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Ocelová smyčka pokrytá ochranným pláštěm, určená pro konstrukce s ostrými úhly



### Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Těžební průmysl

### Certifikace a normy

**CE** KATEGORIE III

EN354

EN 795  
TYP B

### Chrání před riziky



Pád



# AM007

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Ocelová smyčka pokrytá ochranným pláštěm, určená pro konstrukce s ostrými úhly

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Kotevní závěs
Složení hlavního držáku	Ocel
Délka (m)	1
Průměr kabelu (mm)	8
Včetně prvků	Ochranný plášť
Barva	Ocelová
Koncovky	2 smyčky zapouzdřené se svorkou
Váha (kg) (kg)	0,600
Odpor (Kn)	12kN
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	3.2808
Diameter (mm)	8