



Protipádová ochrana

LV100

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní deska se snadno instaluje a je odolná



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN 795
TYP A

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

LV100

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní deska se snadno instaluje a je odolná

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Kotevní deska
Složení hlavního držáku	Nerezová ocel
Drilling diameter (mm)	12
Barva	Ocelová
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	0,046
Odpor (Kn)	12kN
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)