Protección de la cabeza

GRANITE PEAK Azul

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de ABS para trabajos en altura con aislamiento eléctrico equipado con barboquejo de 3 puntos



Certificaciones y normas

CE

EN 397
MF
-20°C +50°C
440VAC

EN 50365
CLASE 0

Protección contra

Calor

Golpes

Eléctrico

Beneficios

Comodidad

· Sin visera para mejorar la visión hacia arriba
· ABS para mayor ligereza y comodidad
· Dispone de 3 correas textiles con 8 puntos de fijación para una distribución óptima del peso
· Diadema ajustable, baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad
· Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima

Rendimiento

· Diadema ajustable, baja o alta, para un ajuste más seguro y para mantener el casco en su sitio al mover la cabeza.

Tecnologías y etiquetas



D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Servicios públicos**
- **Tratamiento de aguas y residuos**

Protección de la cabeza

GRANITE PEAK Azul

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de ABS para trabajos en altura con aislamiento eléctrico equipado con barboquejo de 3 puntos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección
Material del casco (bóveda)	ABS
Badana textil	PA (Poliamida)
Perímetro cefálico (cm)	53-63 cm
Materiales de la diadema	Polietileno
Ajuste	Rueda de ajuste
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Azul
Puntos de apoyo	8 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Ninguna
Puntos de anclaje del barboquejo	3 puntos
Mentonera	Sin mentonera
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Pantalla facial, Gafas, Badana, Protection auditiva, Visera de malla, Protector de nuca, Capucha contra el frío, Logotipo personalizado, Gorro antifrío
Muescas de montaje (para fijación antirruido)	sí
Logotipo personalizable	No disponible
Producto compatible	Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
Resistencia a bajas temperaturas	-20°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	350
Peso (lbs)	0.77
Vida útil desde el primer uso	48 meses
Vida útil desde la fabricación	84 meses
Colores contenidos	Azul
Material del barboquejo	Textil