



Protección anticaídas

HAR25HA

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con cinturón de diseño ergonómico con cordino extensible para facilitar la evacuación en espacios reducidos.



Beneficios



Comodidad

- Cordino de extensión para facilitar la evacuación y el rescate de la víctima
- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protección contra



Caídas



HAR25HA

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés con cinturón de diseño ergonómico con cordino extensible para facilitar la evacuación en espacios reducidos.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Estral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Tallas	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,9
Número de hebillas manuales	2
Número de hebillas automáticas	4
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo)
Esternón	1
Dorsal	1
Cinturón (delantero)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño