Protección de las manos

TER300

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero reforzado que proporcionan una mayor resistencia al calor para trabajos pesados



Beneficios

Rendimiento

· Mayor resistencia al calor por contacto gracias al cuero resistente al calor con tratamiento THT

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

· Resistente a las llamas, al calor y a las salpicaduras importantes de metal fundido, ideal para aplicaciones de soldadura y protección contra el calor

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**
- **Energía**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 1 4 4 X

EN 12477
TIPO A

EN 407
4 3 3 1 4 X

Protección contra

Calor

Protección de las manos

TER300

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero reforzado que proporcionan una mayor resistencia al calor para trabajos pesados

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
4 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407
RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
3 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
3 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante de soldadura
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Soldadura
Fibra	Algodón, Kevlar
Material del forro	Tejido de algodón
Espesor (mm)	1,2
Nivel de protección del brazo	Longitud: codo (<= 500 mm)
Característica de la manga	Puño de cuero
Ventaja adicional	Reach, Sin colorantes azoicos, Costuras de Kevlar
Color	Azul-Amarillo
Tallas	9, 10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
60 pares/caja