Protección de las manos

PVCC600

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del brazo frente a aceites e hidrocarburos en uso prolongado



Beneficios

Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**
- **Petroquímica**

Certificaciones y normas

CATEGORÍA III

EN 388
4 1 3 1 X

EN ISO 374-1
TIPO B
AKL

EN ISO 374-5

Protección contra

Biológicos | Desgaste | Químicos | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 13/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

PVCC600

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del brazo frente a aceites e hidrocarburos en uso prolongado

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	PVC
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	1,20
Nivel de protección del brazo	Longitud: hombro (> 500 mm)
Ventaja adicional	Reach, Puño largo (> 290 mm)
Color	Rojo
Tallas	10
Tipo de envase	Bolsa a granel de 6

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa a granel de 6
60 pares/caja

Protección de las manos

PVCC600

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con protección total del brazo frente a aceites e hidrocarburos en uso prolongado

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Methanol	A	67-56-1	3	60	-13.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	8.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	20.8%