Protección anticaídas

AN245200PRR

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía doble dieléctrico con cincha elástica, que permite la protección contra riesgos eléctricos



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN355
140 KG

Protección contra

Caídas

Beneficios

Comodidad

· Elemento de amarre elástico que facilita el movimiento y la seguridad

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg
· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Protección anticaídas

AN245200PRR

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía doble dieléctrico con cincha elástica, que permite la protección contra riesgos eléctricos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cinta elástica, hebillas acanaladas
Composición del soporte principal	poliéster, Acero con sobremoldeado de plástico
Largo (m)	2
Con conector	sí
Color	Negro-Rojo
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño de material aislante, abertura 20 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	2 ganchos grandes de material aislante, Gancho de material aislante, abertura 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,9
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616
Prueba dieléctrica opcional	30 Kv