Protección anticaídas

TRA22

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 795
TIPO B

TS16415
3

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

TRA22

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Trípode telescópico
Composición del soporte principal	Aluminio
Dispositivo de anclaje	Trípode
Longitud máxima (m)	1,97
Longitud mínima (m)	1,25
Color	Aluminio
Peso (kg) (kg)	17,4
Resistencia (Kn)	20
Distancia hasta el suelo (m)	1,89
No incluido	Marcha TRA103
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado