Protección anticaídas

PROTECTOR TETRA AN15015F

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 15 metros



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

Protección contra

Caídas

Beneficios

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Asa de transporte
· Sistema NFC de trazabilidad

Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petroquímica**
- **Almacenamiento**

Protección anticaídas

PROTECTOR TETRA AN15015F

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 15 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Longitud máxima (m)	15
Longitud de los ARA (m)	15
Longitud de los ARA (inch)	590.5515
Diámetro del cable (mm)	4
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 11 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	6,5
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Utilización del carrete	Vertical