Protección de la cabeza

QUARTZ UP III Rojo

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con visera corta equipada con sistema Rotor para facilitar el ajuste



Certificaciones y normas

CE

EN 397
MF
-30°C +50°C
440VAC

EN 50365
CLASE 0

Protección contra

Golpes

Eléctrico

Beneficios

Comodidad

· Dispone de 3 correas textiles con 8 puntos de fijación para una distribución óptima del peso
· Diadema ajustable, baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad
· Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima

Rendimiento

· Diadema ajustable, baja o alta, para un ajuste más seguro y para mantener el casco en su sitio al mover la cabeza.

Durabilidad

· Badana de recambio

Higiene

· Diadema reemplazable para mejor higiene

Tecnologías y etiquetas



D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**



Protección de la cabeza

QUARTZ UP III Rojo

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con visera corta equipada con sistema Rotor para facilitar el ajuste

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección
Material del casco (bóveda)	polipropileno
Badana textil	PA (Poliamida)
Perímetro cefálico (cm)	53-63 cm
Materiales de la diadema	Polietileno
Ajuste	Rueda de ajuste
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Rojo
Puntos de apoyo	8 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Micro
Mentonera	Mentonera opcional
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Pantalla facial, Gafas, Barboquejo, Badana, Protection auditiva, Barboquejo con mentonera, Visera de malla, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste, Cinta de cabeza, Gorro antifrío
Muescas de montaje (para fijación antirruido)	sí
Logotipo personalizable	No disponible
Producto compatible	Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
Resistencia a bajas temperaturas	-30°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	350
Peso (lbs)	0.77
Vida útil desde el primer uso	36 meses
Vida útil desde la fabricación	60 meses
Colores contenidos	Rojo
Materiales cómodos para la diadema	Espuma EVA