Protección de las manos

VV836

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con muy buen agarre de objetos para uso prolongado



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
TIPO A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Protección contra

Biológicos

Químicos

Partículas

Beneficios

Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios
· Sin silicona / Sin látex / Sin DMF para reducir el riesgo de alergias sin dejar rastros en los componentes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Tecnologías y etiquetas

0% DMF Sin DMF

0% SILICONE Sin silicona

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Automóvil**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Protección de las manos

VV836

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con muy buen agarre de objetos para uso prolongado

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
A [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374
K
L
M
N
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo, PVC
Material del revestimiento	Texturizado adherente, Doble revestimiento
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Material del forro	Tejido sintético
Espesor (mm)	1
Galga	18
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Sin látex, Sin silicona, Sin DMF, Puño largo (> 290 mm)
Color	Azul
Tallas	9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa a granel de 6

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa a granel de 6
60 pares/caja

Protección de las manos

VV836

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con muy buen agarre de objetos para uso prolongado

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%