Protección de la cabeza

# QUARTZ UP IV Blanco

## CASCOS DE OBRA

Casco de obra ventilado con visera corta equipado con sistema Rotor para facilitar el ajuste



## Certificaciones y normas

CE

**EN 397**
MF
-30°C +50°C

## Protección contra

Golpes

## Beneficios

### Comodidad

· Casco ventilado para mayor transpirabilidad y comodidad para uso prolongado
· Dispone de 3 correas textiles con 8 puntos de fijación para una distribución óptima del peso
· Diadema ajustable, baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad
· Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima

### Rendimiento

· Diadema ajustable, baja o alta, para un ajuste más seguro y para mantener el casco en su sitio al mover la cabeza.

### Durabilidad

· Badana de recambio

## Tecnologías y etiquetas




D-ONE-ROTOR

## Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Servicios públicos**
- **Tratamiento de aguas y residuos**

Protección de la cabeza

# QUARTZ UP IV Blanco

## CASCOS DE OBRA

Casco de obra ventilado con visera corta equipado con sistema Rotor para facilitar el ajuste

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Casco de protección |
| Material del casco (bóveda) | polipropileno |
| Badana textil | PA (Poliamida) |
| Perímetro cefálico (cm) | 53-63 cm |
| Materiales de la diadema | Polietileno |
| Ajuste | Rueda de ajuste |
| Ventilación | Ventilado |
| Color principal | Blanco |
| Puntos de apoyo | 8 puntos |
| Banda cómoda | Poliéster |
| Visera del casco | Micro |
| Accesorios disponibles o de sustitución | Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Gafas, Barboquejo, Badana, Protection auditiva, Barboquejo con mentonera, Visera de malla, Protector de nuca, Capucha contra el frío, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste |
| Muescas de montaje (para fijación antirruido) | sí |
| Logotipo personalizable | No disponible |
| Producto compatible | Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco |
| Resistencia a bajas temperaturas | -30°C |
| Resistencia a altas temperaturas | +50°C |
| Peso (g) | 350 |
| Peso (lbs) | 0.77 |
| Vida útil desde el primer uso | 36 meses |
| Vida útil desde la fabricación | 60 meses |
| Colores contenidos | Blanco |