Protección de las manos

V1600

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo táctil con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN ISO 374-1
TIPO B
JKT

EN ISO 374-5
VIRUS

EN ISO 374-5

Protección contra

- Biológicos
- Químicos
- Partículas

Beneficios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Compatibilidad

· Guantes ambidiestros

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria pesada**
- **Mantenimiento**

Protección de las manos

V1600

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo táctil con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve

Detalles - Normas



EN 374
J
K
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Sin polvo
Espesor (mm)	0.17
Nivel de protección del brazo	Longitud: estándar (< 290 mm)
Ventaja adicional	Táctil
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Vida útil desde la fabricación (años)	5
Tipo de envase	Caja de 50

Embalaje

Unidad de venta: Caja de 50
10 pares/caja

Protección de las manos

V1600

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo táctil con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%