Protección anticaídas

LO147150CDD

CABESTROS

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN354

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

LO147150CDD

CABESTROS

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de cuerda (mm)	10,5
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Peso (kg) (kg)	1,4
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213