Protection des mains

VENICUTA901

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anti-coupure disposant du plus haut niveau de résistance à la coupure combiné avec une finesse de travail extrême grâce à sa jauge 18.



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
4 X 4 2 F

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A9 6 3

Protège contre les risques

Chaleur | Coupure | Glisse | Usure

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale
· Fibre Xtrem CUT apportant confort et souplesse combiné au plus haut niveau de protection du marché contre les coupures
· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés
· Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Technologies & labels

XTREMcut+ XTREMcut+

Tactile

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Maintenance**
- **Automobile**

Protection des mains

VENICUTA901

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anti-coupure disposant du plus haut niveau de résistance à la coupure combiné avec une finesse de travail extrême grâce à sa jauge 18.

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 407
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Fibre de verre, Xtremcut, Tungstène
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile, Thermoplastique
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	18
Avantage supplémentaire	Tactile
Couleur	Vert-Noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
2 paires /carton