Protection des mains

# FBF15

## TRAVAUX THERMIQUES FROIDS

Gant thermique cuir, idéal en milieu froid grâce à la fourrure à l'intérieur du gant



## Certifications et normes

CATÉGORIE II

**EN 388**
2 1 2 2 X

**EN 511**
2
4
X

## Protège contre les risques

Froid

## Avantages spécifiques

### Performance

· Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal dans les environnements froid allant jusqu'à -30°C

## Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Travail temporaire**
- **Stockage**

Protection des mains

# FBF15

## TRAVAUX THERMIQUES FROIDS

Gant thermique cuir, idéal en milieu froid grâce à la fourrure à l'intérieur du gant

## Détails - Normes

**EN388:2016+A1:2018**
2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type de gant | Gant spécifique |
| Famille de gants | Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir |
| Type de gant mécanique | Coupé cousu |
| Type de gants Spécifiques | Froid |
| Matériau de doublure | Cuir |
| Epaisseur (mm) | 1,0 -> 1,2 |
| Caractéristique manchette | Manchette molleton |
| Couleur | Jaune |
| Tailles | 8, 10, 11 |

## Conditionnement

60 paires /carton