



Protection antichute

MINIBLOC AN102

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, léger et compact pour des petits déplacements



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)
- Énergies
- Stockage

Certifications et normes



EN360

RFU 11.062
150 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

MINIBLOC AN102

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en sangle, léger et compact pour des petits déplacements

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur sangle
Composition du support principal	Plastique, Polyester
Longueur max. (m)	2,5
Largeur de la sangle (mm)	46
Longueur de l'ARA (m)	2,5
Longueur de l'ARA (inch)	98.4253
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Mousqueton à vis, acier, ouverture 18 mm
Poids (kg)	1,1
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m)
Utilisation de l'enrouleur	Verticale