



Protection antichute

LV102050

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Sangle d'amarrage qui peut également servir de sangle d'évacuation, à connecter au dé dorsal du harnais - 0,5 m



Avantages spécifiques



Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

Applications

- Agriculture
- Second œuvre / Artisans
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



CATÉGORIE III

EN354

EN 795
TYPE B

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

LV102050

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Sangle d'amarrage qui peut également servir de sangle d'évacuation, à connecter au dé dorsal du harnais - 0,5 m

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Sangle d'extension avec dé d'accrochage
Composition du support principal	Acier, Polyester
Largeur de la sangle (mm)	45mm
Longueur (m)	0,5
Largeur (inch)	1.7685
Largeur (mm)	45
Couleur	Noir-Orange
Terminaison	Boucle avec rétreint
Poids (kg)	0,300
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	1.6404