



Protection antichute

MAXIBLOC AN10015T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble, léger et compact, pour une mise en place facile et une utilisation sur des déplacements jusqu'à 15 mètres



Avantages spécifiques

Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans

Certifications et normes



EN360
RFU 11.062
150 KG



Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.



Protection antichute

MAXIBLOC AN10015T

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble, léger et compact, pour une mise en place facile et une utilisation sur des déplacements jusqu'à 15 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier galvanisé
Longueur max. (m)	15
Longueur de l'ARA (m)	15
Longueur de l'ARA (inch)	590.5515
Diamètre de câble (mm)	4
Couleur	Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	4,5
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Utilisation de l'enrouleur	Verticale