Protection des mains

EOS NOCUT WINTER VV913

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anti-impact hiver possédant un niveau D à la coupure, idéal pour des travaux polyvalents en milieu aqueux ou huileux



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
4 X 4 4 D P

EN 511
1
3
X

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques

Choc | Coupure | Froid | Usure

Avantages spécifiques

Durabilité

· Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion

Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
· Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet

Hygiène

· Gant lavable, permettant de le réutiliser

Performance

· Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements
· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Technologies & labels

0% DMF Sans DMF

0% SILICONE Sans silicone

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**

Protection des mains

EOS NOCUT WINTER VV913

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anti-impact hiver possédant un niveau D à la coupure, idéal pour des travaux polyvalents en milieu aqueux ou huileux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)



EN 407
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant anti-chocs
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Froid, Impact
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Lisse, Texturée agrippante, Double enduction
Nombre d'enduction	Double enduction
Caractéristique manchette	Manchette velcro
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable, Coutures en Kevlar
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton