Protection des mains

CRYOG

TRAVAUX THERMIQUES SPÉCIFIQUES

Gant thermique cuir, cryogénique alliant souplesse, durabilité accrue et confort



Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
2 2 2 2 X

EN 511
2
3
X

ANSI/ISEA 105-2024
A2 2 2

Protège contre les risques

Froid

Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet

Performance

· Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal dans les environnements froid allant jusqu'à -30°C

Compatibilité

· Compatible avec l'azote liquide (jusqu'à -196°C) pendant quelques secondes

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Travail temporaire**

Protection des mains

CRYOG

TRAVAUX THERMIQUES SPÉCIFIQUES

Gant thermique cuir, cryogénique alliant souplesse, durabilité accrue et confort

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Froid
Matériau de doublure	Tissu Synthetique
Traitement du cuir	Hydrofuge
Epaisseur (mm)	1,1 -> 1,3
Niveau de protection du bras	Longueur : coude (<= 500mm)
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Longueur de la manchette (mm)	200
Avantage supplémentaire	Deperlant
Couleur	Gris-Beige
Tailles	10
Type de conditionnement	Sachet vrac de 6

Conditionnement

Unité de vente: Sachet vrac de 6
36 paires /carton